



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.02.2024

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 01.02.2024

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1

**Artikelnummer:** 03.9901-66xx.x/7066xx

**UFI:** UV00-70P4-200D-FU7K

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**Stoffets/præparatets anvendelse** hydraulisk væske

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Producent/leverandør

Continental Aftermarket & Services GmbH

Sodener Straße 9

D-65824 Schwalbach am Taunus

Tel: +49-6196-87-0

##### For yderligere information:

Gefahrstoffmanagement Konzern, Zentrales Materiallabor

ate.sicherheit@contiautomotive.com

**1.4 Nødtelefon:** Giftlinjen +45 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS08 sundhedsfarer

Repr. 2 H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

#### 2.2 Mærkningselementer

**Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

**Farepiktogrammer** GHS08

**Signalord** Advarsel

##### Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborat

##### Faresætninger

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

##### Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs og følg alle instrukser.

P201 Indhent særlige anvisninger før brug.

P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hørevern.

P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P405 Opbevares under lås.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

#### 2.3 Andre farer

##### Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**PBT:** Ikke relevant.

**vPvB:** Ikke relevant.

DK

(Fortsættes på side 2)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.02.2024

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 01.02.2024

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1

(Fortsat fra side 1)

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

**Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

#### Farlige indholdsstoffer:

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 30989-05-0<br>EINECS: 250-418-4<br>Reg.nr.: 01-2119462824-33-XXXX | Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborat<br>Repr. 2, H361fd                                                                                                                                                            | <70% |
| CAS: 110-97-4<br>EINECS: 203-820-9<br>Reg.nr.: 01-21194754444-34-XXXX  | 1,1'-iminodipropen-2-ol<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                    | <5%  |
|                                                                        | Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol<br>Eye Dam. 1, H318<br>Specifikke koncentrationsgrænser:<br>Eye Dam. 1; H318: C $\geq$ 30 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 20 % $\leq$ C < 30 % | <3%  |

#### SVHC

Indeholder ikke eller < 0,1 % SVHC ifølge Regulering (EC) No. 1907/2006 (REACH), Artikel 57.

**Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Generelle anvisninger:** Fjern forurenet tøj og sko straks.

**Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft eller ilt. Søg lægehjælp.

**Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

**Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.

**Efter indtagelse:** Tilkald straks læge.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

##### Egnede slukningsmidler:

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der frigøres:

Kulilte (CO)

Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

##### Særlige værnemidler:

Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.

Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

(Fortsættes på side 3)

DK



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.02.2024

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 01.02.2024

**Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1**

(Fortsat fra side 2)

**Yderligere oplysninger**

Forurennet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.

Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).

Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.**Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Opbevaring:****Krav til opbevaringsrum og beholdere:**

Hold beholderen tæt lukket.

Opbevaring ved stuetemperatur.

**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**

Opbevares adskilt fra brændbare stoffer.

Opbevares adskilt fra fødevarer.

**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Produktet er hygroskopisk.**Opbevaringsklasse:** 10 brændbare væsker.**7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.

**8.2 Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler****Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med øjne og hud.

Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve.

**Åndedrætsværn**

Hvis grænseværdien for erhvervsmæssig eksposering overskrides, skal der bæres et egnet åndedrætsværn.

Kortvarigt filterapparat:

Filter ABEK

(Fortsættes på side 4)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.02.2024

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 01.02.2024

**Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1**

(Fortsat fra side 3)

P3-filter

**Beskyttelse af hænder**

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

**Handskemateriale:**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.

**Handskematerialets gennemtrængningstid**

Butyl kautsjuk (butylgummi): minimum gennembrud gange 480 min; minimum lagtykkelse: 0,7 mm

NBR (nitrilgummi): mindste gennemtrængningstid 30 min; minimum lagtykkelse: 0,4 mm

**Beskyttelse af øjne/ansigt** Beskyttelsesbriller**Kropsbeskyttelse:** Arbejdsbeskyttelsesdragt**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Se afsnit 6 og 7. Ingen yderligere foranstaltninger nødvendige.

**Risikohåndteringsforanstaltninger**

Alle aktiviteter skal udføres af fagpersonale eller autoriseret personale.

Brug på industriel sted i lukket proces med lejlighedsvis kontrolleret eksponering eller processer med ækvivalente indeslutningsbetingelser:

1 til 3 luftændringer i timen (90% effektivitet) - grundlæggende standard for generel ventilation

maks. 8 timers eksponeringstid per dag

maks. 40 ° C processtemperatur

Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, herunder vejning).

5 til 10 luftændringer i timen (90% effektivitet) - god standard for kontrolleret ventilation

maks. 1 timer eksponeringstid per dag

maks. 40 ° C processtemperatur

Brug af funktionsvæsker i små enheder:

5 til 10 luftændringer i timen (80% effektivitet) - god standard for kontrolleret ventilation

maks. 8 timers eksponeringstid per dag

maksimalt 40 ° C processtemperatur

Brug af privatforbrugere

Hyppighed af eksponering  $\leq$  1 dage om året

Overvågning på plads for at kontrollere, at risikostyringsforanstaltninger, der er installeret, bruges korrekt, og driftsbetingelserne fulgte. Sørg for, at kontrolforanstaltninger regelmæssigt inspiceres og vedligeholdes.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Generelle oplysninger****Fysisk form**

Flydende

**Farve:**

Gul

**Lugt:**

Karakteristisk

**Lugttærskel:**

Ikke bestemt.

**Smeltepunkt/frysepunkt:**

Ikke bestemt.

**Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og****kogepunktsinterval**

270 °C (ASTM D 1120)

**Antændelighed**

Ikke relevant.

**Øvre og nedre eksplosionsgrænse****Nedre:**

Ikke bestemt.

**Øvre:**

Ikke bestemt.

**Flammepunkt:**130 °C (DIN EN22719/ISO2719)  
(closed cup)**Nedbrydningstemperatur**

&gt;450 °C (DSC)

**pH (50 g/l) ved 20 °C**

9 (ASTM D 1287)

**Viskositet:****Kinematisk viskositet ved 20 °C**12,6 mm<sup>2</sup>/s (DIN 51562)

(Fortsættes på side 5)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.02.2024

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 01.02.2024

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1

(Fortsat fra side 4)

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| dynamisk:                                       | Ikke bestemt.                      |
| vand:                                           | Fuldt blandbar.                    |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) | Ikke bestemt.                      |
| Damptryk ved 20 °C:                             | 0,27 Pa                            |
| Massefylde og/eller relativ massefylde          |                                    |
| Densitet ved 20 °C:                             | 1,06 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757) |
| Relativ massefylde:                             | Ikke bestemt.                      |
| Dampmassefylde:                                 | Ikke bestemt.                      |

|                                                                                       |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>9.2 Andre oplysninger</b>                                                          | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. |
| Udseende:                                                                             |                                                                  |
| Form:                                                                                 | Flydende                                                         |
| Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed |                                                                  |
| Antændelsepunkt:                                                                      | Produktet er ikke selvantændeligt.                               |
| Eksplorative egenskaber:                                                              | Produktet er ikke eksplosivt.                                    |
| Tilstandsændring                                                                      |                                                                  |
| Fordampningshastighed                                                                 | Ikke bestemt.                                                    |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b>                           |               |
| Ekspllosivstoffer                                                           | Ikke relevant |
| Brandfarlige gasser                                                         | Ikke relevant |
| Aerosoler                                                                   | Ikke relevant |
| Brandnærende gasser                                                         | Ikke relevant |
| Gasser under tryk                                                           | Ikke relevant |
| Brandfarlige væsker                                                         | Ikke relevant |
| Brandfarlige faste stoffer                                                  | Ikke relevant |
| Selvreaktive stoffer og blandinger                                          | Ikke relevant |
| Pyrofore væsker                                                             | Ikke relevant |
| Pyrofore faste stoffer                                                      | Ikke relevant |
| Selvopvarmende stoffer og blandinger                                        | Ikke relevant |
| Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser | Ikke relevant |
| Brandnærende væsker                                                         | Ikke relevant |
| Brandnærende faste stoffer                                                  | Ikke relevant |
| Organiske peroxider                                                         | Ikke relevant |
| Metalætsende                                                                | Ikke relevant |
| Desensibiliserede eksplosivstoffer                                          | Ikke relevant |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

**Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

**10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Carbonmonoxid

Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)

DK

(Fortsættes på side 6)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.02.2024

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 01.02.2024

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1

(Fortsat fra side 5)

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

##### 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborat

|        |      |                                 |
|--------|------|---------------------------------|
| Oral   | LD50 | >2.000 mg/kg (rotte) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rotte) (OECD 402) |

##### 110-97-4 1,1'-iminodipropen-2-ol

|        |      |                                 |
|--------|------|---------------------------------|
| Oral   | LD50 | >2.000 mg/kg (rotte) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit)           |

##### Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | >5.000 mg/kg (rotte)  |
| Dermal | LD50 | >3.000 mg/kg (rabbit) |

##### Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Reproduktionstoksicitet

Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

##### Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### 11.2 Oplysninger om andre farer

##### Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1 Toksicitet

##### Toksicitet i vand:

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| EC50 | >100 mg/l (bakterier) (OECD 209)  |
| LC50 | >100 mg/L (fisk) (DIN 38412 96 h) |

##### 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborat

|      |                            |
|------|----------------------------|
| EC50 | >100 mg/l (alger) (72 h)   |
|      | >100 mg/l (daphnia) (48 h) |
| LC50 | >100 mg/L (fisk) (96 h)    |

##### 110-97-4 1,1'-iminodipropen-2-ol

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| EC50 (statisk) | >100 mg/l (alger) (72 h)             |
|                | >100 mg/l (daphnia) (92/69/EWG 48 h) |
| LC50 (statisk) | >100 mg/L (fisk) (OECD 203 96 h)     |

(Fortsættes på side 7)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.02.2024

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 01.02.2024

**Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1**

(Fortsat fra side 6)

**Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| EC50 | >100 mg/l (alger)                 |
| LC50 | >100 mg/L (daphnia)               |
|      | >100 mg/L (fisk) (DIN 38412 96 h) |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**Øvrige oplysninger** Produktet er biologisk let nedbrydeligt.**12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke relevant.**vPvB:** Ikke relevant.**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

**12.7 Andre negative virkninger****Yderligere økologiske oplysninger:****Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Bortskaffelse skal være baseret på gældende statslige og lokale love og forskrifter, og bortskaffelsesprocessen skal undgå miljøforurening.

**Anbefaling:**

Skal efter forbehandling og under overholdelse af forskrifterne for specialaffald afleveres til en dertil godkendt forbrændingsanstalt.

**Europæisk affaldskatalog**

|           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 00 00  | AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN                                                                                                                                                                                            |
| 16 01 00  | Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejførsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08) |
| 16 01 13* | Bremsevæsker                                                                                                                                                                                                                            |

**Urensede emballager:****Anbefaling:** Emballager, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet.**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer****ADR, IMDG, IATA** Ikke relevant**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)****ADR, IMDG, IATA** Ikke relevant**14.3 Transportfareklasse(r)****ADR, IMDG, IATA**  
**klasse** Ikke relevant**14.4 Emballagegruppe****ADR, IMDG, IATA** Ikke relevant**14.5 Miljøfarer:** Ikke relevant.

(Fortsættes på side 8)

DK



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.02.2024

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 01.02.2024

**Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1**

(Fortsat fra side 7)

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Ikke relevant.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant.

**UN "Model Regulation":** Ikke relevant

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
**Direktiv 2012/18/EU**
**Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3

**Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**FORORDNING (EU) 2019/1148**
**Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Bilag II - INDBERETNINGSPLOIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Nationale forskrifter:**
**Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:**

Overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre.

Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

**Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger**
**Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Produktregistret PR-No.** 4233873

**MAL-Code:** 4-3

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**Risikoangivelser**

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

**Anbefalet indskrænkning af anvendelsen** Kun til industriel eller erhvervsmæssig brug.

(Fortsættes på side 9)

DK



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.02.2024

Versionsnummer 4 (erstatte version 3)

Revision: 01.02.2024

**Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1**

(Fortsat fra side 8)

**Datablad udstedt af:**

Gefahrstoffmanagement Konzern  
 ate.sicherheit@contiautomotive.com

**Dato for forrige udgave** 01.07.2023**Udgavenummer for forrige udgave** 3**Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

Repr. 2: Reproduktionstoksicitet – Kategori 2

**Kilder:**

<http://www.hvbg.de/d/bia/gestis/stoffdb/index.html>

[http://www.hvbg.de/d/bia/gestis/analytical\\_methods/index.html](http://www.hvbg.de/d/bia/gestis/analytical_methods/index.html)

**\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK